





KOBOK krbové vložky ocelové - maloobchodní ceník

ceník 2009

Obrázek	Název + popis	Parametry	MC s DPH	MC bez DPH
	BYSTRA LINE 440/440 Vývod kouřovodu Průměr kouřovodu (mm) Druh obkladu Jmenovitý výkon (kW) Vytápěcí schopnost (m ³) Základní rozměry v/š/h (mm) Hmotnost (kg)	horní 180 plech 5 kw 60-115 915/440/450 145	26 225 Kč	22 038 Kč
	BYSTRA LINE 440/560 Vývod kouřovodu Průměr kouřovodu (mm) Druh obkladu Jmenovitý výkon (kW) Vytápěcí schopnost (m ³) Základní rozměry v/š/h (mm) Hmotnost (kg)	horní 180 plech 5 kw 60-115 1025/440/420 145	26 999 Kč	22 688 Kč
	BYSTRA LINE 440/660 Vývod kouřovodu Průměr kouřovodu (mm) Druh obkladu Jmenovitý výkon (kW) Vytápěcí schopnost (m ³) Základní rozměry v/š/h (mm) Hmotnost (kg)	horní 180 plech 5 kw 60-115 1035/440/420 145	28 071 Kč	23 589 Kč
	CHOPOK 550/440 Vývod kouřovodu Průměr kouřovodu (mm) Druh obkladu Jmenovitý výkon (kW) Vytápěcí schopnost (m ³) Základní rozměry v/š/h (mm) Hmotnost (kg)	horní 180 plech 8 kw 100-185 1085/550/460 155	26 272 Kč	22 077 Kč



CHOPOK 550/500

Vývod kouřovodu	horní		
Průměr kouřovodu (mm)	180		
Druh obkladu	plech	27 284 Kč	22 928 Kč
Jmenovitý výkon (kW)	8 kW		
Vytápěcí schopnost (m ³)	100-185		
Základní rozměry v/š/h (mm)	1145/550/460		
Hmotnost (kg)	155		



CHOPOK 550/560

Vývod kouřovodu	horní		
Průměr kouřovodu (mm)	180		
Druh obkladu	plech	28 035 Kč	23 559 Kč
Jmenovitý výkon (kW)	8 kW		
Vytápěcí schopnost (m ³)	100-185		
Základní rozměry v/š/h (mm)	1205/550/460		
Hmotnost (kg)	155		



CHOPOK 600/440

Vývod kouřovodu	horní		
Průměr kouřovodu (mm)	180		
Druh obkladu	plech	27 023 Kč	22 708 Kč
Jmenovitý výkon (kW)	8,5 kW		
Vytápěcí schopnost (m ³)	105-195		
Základní rozměry v/š/h (mm)	1100/600/460		
Hmotnost (kg)	170		



CHOPOK 600/500

Vývod kouřovodu	horní		
Průměr kouřovodu (mm)	180		
Druh obkladu	plech	28 071 Kč	23 589 Kč
Jmenovitý výkon (kW)	8,5 kW		
Vytápěcí schopnost (m ³)	105-195		
Základní rozměry v/š/h (mm)	1145/600/460		
Hmotnost (kg)	170		



CHOPOK 600/560

Vývod kouřovodu	horní		
Průměr kouřovodu (mm)	180		
Druh obkladu	plech	28 834 Kč	24 230 Kč
Jmenovitý výkon (kW)	8,5 kW		
Vytápěcí schopnost (m ³)	105-195		
Základní rozměry v/š/h (mm)	1205/600/460		
Hmotnost (kg)	170		



CHOPOK 670/440

Vývod kouřovodu	horní		
Průměr kouřovodu (mm)	180		
Druh obkladu	plech	28 798 Kč	24 200 Kč
Jmenovitý výkon (kW)	9 kW		
Vytápěcí schopnost (m ³)	110-205		
Základní rozměry v/š/h (mm)	1100/670/460		

Hmotnost (kg)

190



CHOPOK 670/500

Vývod kouřovodu	horní		
Průměr kouřovodu (mm)	180		
Druh obkladu	plech	29 906 Kč	25 131 Kč
Jmenovitý výkon (kW)	9 kW		
Vytápěcí schopnost (m ³)	110-205		
Základní rozměry v/š/h (mm)	1160/670/460		
Hmotnost (kg)	190		



CHOPOK 670/560

Vývod kouřovodu	horní		
Průměr kouřovodu (mm)	180		
Druh obkladu	plech	30 703 Kč	25 801 Kč
Jmenovitý výkon (kW)	9 kW		
Vytápěcí schopnost (m ³)	110-205		
Základní rozměry v/š/h (mm)	1220/670/460		
Hmotnost (kg)	190		



CHOPOK 780/500

Vývod kouřovodu	horní		
Průměr kouřovodu (mm)	200		
Druh obkladu	plech	33 933 Kč	28 515 Kč
Jmenovitý výkon (kW)	10 kW		
Vytápěcí schopnost (m ³)	125-230		
Základní rozměry v/š/h (mm)	1210/780/490		
Hmotnost (kg)	210		



CHOPOK 780/560

Vývod kouřovodu	horní		
Průměr kouřovodu (mm)	200		
Druh obkladu	plech	35 304 Kč	29 667 Kč
Jmenovitý výkon (kW)	10 kW		
Vytápěcí schopnost (m ³)	125-230		
Základní rozměry v/š/h (mm)	1270/780/490		
Hmotnost (kg)	210		



CHOPOK 900/500

Vývod kouřovodu	horní		
Průměr kouřovodu (mm)	225		
Druh obkladu	plech	41 166 Kč	34 593 Kč
Jmenovitý výkon (kW)	11 kW		
Vytápěcí schopnost (m ³)	135-250		
Základní rozměry v/š/h (mm)	1260/900/490		
Hmotnost (kg)	245		



CHOPOK 900/560

Vývod kouřovodu	horní		
Průměr kouřovodu (mm)	225		
Druh obkladu	plech	43 024 Kč	36 155 Kč
Jmenovitý výkon (kW)	11 kW		
Vytápěcí schopnost (m ³)	135-250		
Základní rozměry v/š/h (mm)	1320/900/490		
Hmotnost (kg)	245		



CHOPOK 1000/500

Vývod kouřovodu	horní		
Průměr kouřovodu (mm)	225		
Druh obkladu	plech	45 776 Kč	38 467 Kč
Jmenovitý výkon (kW)	12 kW		
Vytápěcí schopnost (m ³)	150-275		
Základní rozměry v/š/h (mm)	1310/1000/490		
Hmotnost (kg)	275		



CHOPOK 1000/560

Vývod kouřovodu	horní		
Průměr kouřovodu (mm)	225		
Druh obkladu	plech	48 146 Kč	40 459 Kč
Jmenovitý výkon (kW)	12 kW		
Vytápěcí schopnost (m ³)	150-275		
Základní rozměry v/š/h (mm)	1370/1000/490		
Hmotnost (kg)	275		









KOBOK krbové vložky ocelové - maloobchodní ceník


ceník 2009

Obrázek	Název + popis	Parametry	MC s DPH	MC bez DPH
	CHOPOK R 90 S/225 L 600/560 Vývod kouřovodu Průměr kouřovodu (mm) Druh obkladu Jmenovitý výkon (kW) Vytápěcí schopnost (m ³) Základní rozměry v/š/h (mm) Hmotnost (kg)	horní 180 plech 8,5 kw 105-195 1205/600/420 179	34 589 Kč	29 066 Kč
	CHOPOK R 90 S/225 P 600/500 Vývod kouřovodu Průměr kouřovodu (mm) Druh obkladu Jmenovitý výkon (kW) Vytápěcí schopnost (m ³) Základní rozměry v/š/h (mm) Hmotnost (kg)	horní 180 plech 8,5 kw 105-195 1145/600/420 170	33 552 Kč	28 195 Kč
	CHOPOK 90 S/225 L/P 670/500 Vývod kouřovodu Průměr kouřovodu (mm) Druh obkladu Jmenovitý výkon (kW) Vytápěcí schopnost (m ³) Základní rozměry v/š/h (mm) Hmotnost (kg)	horní 180 plech 9 kw 110-205 1160/670/420 185	35 911 Kč	30 177 Kč
	CHOPOK R 90 S/330 L/P 670/500 Vývod kouřovodu Průměr kouřovodu (mm) Druh obkladu Jmenovitý výkon (kW) Vytápěcí schopnost (m ³) Základní rozměry v/š/h (mm) Hmotnost (kg)	horní 180 plech 9 kw 110-205 1160/670/420 185	37 484 Kč	31 499 Kč
	CHOPOK R 90 330 L/P 780/500 Vývod kouřovodu Průměr kouřovodu (mm) Druh obkladu Jmenovitý výkon (kW) Vytápěcí schopnost (m ³) Základní rozměry v/š/h (mm) Hmotnost (kg)	horní 200 plech 10 kw 125-230 1210/780/420 205	42 739 Kč	35 915 Kč



KOBOK krbové vložky ocelové - maloobchodní ceník

ceník 2009



Obrázek	Název + popis	Parametry	MC s DPH	MC bez DPH
<i>prismatická průhledová</i>				
	DUMBIER O 550/440 Vývod kouřovodu Průměr kouřovodu (mm) Druh obkladu Jmenovitý výkon (kW) Vytápěcí schopnost (m ³) Základní rozměry v/š/h (mm) Hmotnost (kg)	 horní 180 plech 8 kw 100-185 1060/550/470 145	41 056 Kč	34 503 Kč
<i>prismatická průhledová</i>				
	DUMBIER O 550/500 Vývod kouřovodu Průměr kouřovodu (mm) Druh obkladu Jmenovitý výkon (kW) Vytápěcí schopnost (m ³) Základní rozměry v/š/h (mm) Hmotnost (kg)	 horní 180 plech 8 kw 100-185 1120/550/470 145	42 892 Kč	36 044 Kč
<i>prismatická průhledová</i>				
	DUMBIER O 550/560 Vývod kouřovodu Průměr kouřovodu (mm) Druh obkladu Jmenovitý výkon (kW) Vytápěcí schopnost (m ³) Základní rozměry v/š/h (mm) Hmotnost (kg)	 horní 180 plech 8 kw 100-185 1180/550/470 145	44 799 Kč	37 646 Kč
	DUMBIER O 600/400 Vývod kouřovodu Průměr kouřovodu (mm) Druh obkladu Jmenovitý výkon (kW) Vytápěcí schopnost (m ³) Základní rozměry v/š/h (mm) Hmotnost (kg)	horní 180 plech 8,5 kw 105-195 1085/600/460 165	30 740 Kč	25 832 Kč
	DUMBIER O 600/500 Vývod kouřovodu Průměr kouřovodu (mm) Druh obkladu Jmenovitý výkon (kW) Vytápěcí schopnost (m ³) Základní rozměry v/š/h (mm) Hmotnost (kg)	horní 180 plech 8,5 kw 105-195 1145/600/460 165	31 574 Kč	26 533 Kč

	DUMBIER O 600/560			
	Vývod kouřovodu	horní		
	Průměr kouřovodu (mm)	180		
	Druh obkladu	plech	32 884 Kč	27 634 Kč
	Jmenovitý výkon (kW)	8,5 kw		
	Vytápěcí schopnost (m ³)	105-195		
	Základní rozměry v/š/h (mm)	1205/600/460		
	Hmotnost (kg)	165		



prismatická průhledová


	DUMBIER O 600/440				
	Vývod kouřovodu		horní		
	Průměr kouřovodu (mm)		180		
	Druh obkladu		plech	42 297 Kč	35 544 Kč
	Jmenovitý výkon (kW)		8,5 kw		
	Vytápěcí schopnost (m ³)		105-195		
	Základní rozměry v/š/h (mm)		1060/600/470		
	Hmotnost (kg)		155		


prismatická průhledová


	DUMBIER O 600/500				
	Vývod kouřovodu		horní		
	Průměr kouřovodu (mm)		180		
	Druh obkladu		plech	44 179 Kč	37 125 Kč
	Jmenovitý výkon (kW)		8,5 kw		
	Vytápěcí schopnost (m ³)		105-195		
	Základní rozměry v/š/h (mm)		1120/600/470		
	Hmotnost (kg)		155		

prismatická průhledová



	DUMBIER O 600/560				
	Vývod kouřovodu		horní		
	Průměr kouřovodu (mm)		180		
	Druh obkladu		plech	46 145 Kč	38 777 Kč
	Jmenovitý výkon (kW)		8,5 kw		
	Vytápěcí schopnost (m ³)		105-195		
	Základní rozměry v/š/h (mm)		1180/600/470		
	Hmotnost (kg)		155		

	DUMBIER O 670/440			
	Vývod kouřovodu	horní		
	Průměr kouřovodu (mm)	180		
	Druh obkladu	plech	31 658 Kč	26 603 Kč
	Jmenovitý výkon (kW)	9 kw		
	Vytápěcí schopnost (m ³)	110-205		
	Základní rozměry v/š/h (mm)	1100/670/460		
	Hmotnost (kg)	180		



	DUMBIER O 670/500			
	Vývod kouřovodu	horní		
	Průměr kouřovodu (mm)	180		
	Druh obkladu	plech	32 516 Kč	27 324 Kč
	Jmenovitý výkon (kW)	9 kw		
	Vytápěcí schopnost (m ³)	110-205		
	Základní rozměry v/š/h (mm)	1160/670/460		
	Hmotnost (kg)	180		

	DUMBIER O 670/560			
	Vývod kouřovodu	horní		
	Průměr kouřovodu (mm)	180		
	Druh obkladu	plech	33 802 Kč	28 405 Kč
	Jmenovitý výkon (kW)	9 kW		
	Vytápěcí schopnost (m ³)	110-205		
	Základní rozměry v/š/h (mm)	1220/670/460		
	Hmotnost (kg)	180		



prismatická průhledová


	DUMBIER O 670/440				
	Vývod kouřovodu		horní		
	Průměr kouřovodu (mm)		180		
	Druh obkladu		plech	43 524 Kč	36 575 Kč
	Jmenovitý výkon (kW)		9 kW		
	Vytápěcí schopnost (m ³)		110-205		
	Základní rozměry v/š/h (mm)		1060/670/570		
	Hmotnost (kg)		170		


prismatická průhledová

	DUMBIER O 670/500				
	Vývod kouřovodu		horní		
	Průměr kouřovodu (mm)		180		
	Druh obkladu		plech	45 466 Kč	38 207 Kč
	Jmenovitý výkon (kW)		9 kW		
	Vytápěcí schopnost (m ³)		110-205		
	Základní rozměry v/š/h (mm)		1060/670/570		
	Hmotnost (kg)		170		

prismatická průhledová

	DUMBIER O 670/560				
	Vývod kouřovodu		horní		
	Průměr kouřovodu (mm)		180		
	Druh obkladu		plech	47 480 Kč	39 899 Kč
	Jmenovitý výkon (kW)		9 kW		
	Vytápěcí schopnost (m ³)		110-205		
	Základní rozměry v/š/h (mm)		1180/670/570		
	Hmotnost (kg)		170		

	DUMBIER O 780/500			
	Vývod kouřovodu	horní		
	Průměr kouřovodu (mm)	200		
	Druh obkladu	plech	37 055 Kč	31 139 Kč
	Jmenovitý výkon (kW)	10 kW		
	Vytápěcí schopnost (m ³)	125-230		
	Základní rozměry v/š/h (mm)	1210/780/490		
	Hmotnost (kg)	205		

	DUMBIER O 780/560			
	Vývod kouřovodu	horní		
	Průměr kouřovodu (mm)	200		
	Druh obkladu	plech	38 592 Kč	32 430 Kč
	Jmenovitý výkon (kW)	10 kW		
	Vytápěcí schopnost (m ³)	125-230		
	Základní rozměry v/š/h (mm)	1270/780/490		
	Hmotnost (kg)	205		

prismatická průhledová



ĎUMBIER O 780/560

Vývod kouřovodu
Průměr kouřovodu (mm)
Druh obkladu
Jmenovitý výkon (kW)
Vytápěcí schopnost (m²)
Základní rozměry v/š/h (mm)
Hmotnost (kg)








horní
200
plech
10 kW
125-230
1180/780/570
205


52 531 Kč

44 144 Kč

KOBOK krbové vložky ocelové - maloobchodní ceník


ceník 2009

Obrázek	Název + popis	Parametry	MC s DPH	MC bez DPH
	DUMBIER R 135 O L/P 550/440 Vývod kouřovodu Průměr kouřovodu (mm) Druh obkladu Jmenovitý výkon (kW) Vytápěcí schopnost (m ³) Základní rozměry v/š/h (mm) Hmotnost (kg)	horní 180 plech 8 kw 100-185 1060/550/470 145	39 473 Kč	33 171 Kč
	DUMBIER R 135 O L/P 550/500 Vývod kouřovodu Průměr kouřovodu (mm) Druh obkladu Jmenovitý výkon (kW) Vytápěcí schopnost (m ³) Základní rozměry v/š/h (mm) Hmotnost (kg)	horní 180 plech 8 kw 100-185 1120/550/470 145	41 308 Kč	34 713 Kč
	DUMBIER R 135 O L/P 550/560 Vývod kouřovodu Průměr kouřovodu (mm) Druh obkladu Jmenovitý výkon (kW) Vytápěcí schopnost (m ³) Základní rozměry v/š/h (mm) Hmotnost (kg)	horní 180 plech 8 kw 100-185 1180/550/470 145	43 214 Kč	36 314 Kč
	DUMBIER R 135 L 600/560 Vývod kouřovodu Průměr kouřovodu (mm) Druh obkladu Jmenovitý výkon (kW) Vytápěcí schopnost (m ³) Základní rozměry v/š/h (mm) Hmotnost (kg)	horní 180 plech 8,5 kw 105-195 1205/600/460 165	31 252 Kč	26 262 Kč
	DUMBIER R 135 O L/P 600/440 Vývod kouřovodu Průměr kouřovodu (mm) Druh obkladu Jmenovitý výkon (kW) Vytápěcí schopnost (m ³) Základní rozměry v/š/h (mm) Hmotnost (kg)	horní 180 plech 8,5 kw 105-195 1060/600/470 155	40 677 Kč	34 182 Kč




DUMBIER R 135 O L/P 600/500

Vývod kouřovodu	horní		
Průměr kouřovodu (mm)	180		
Druh obkladu	plech	42 559 Kč	35 764 Kč
Jmenovitý výkon (kW)	8,5 kw		
Vytápěcí schopnost (m ³)	105-195		
Základní rozměry v/š/h (mm)	1120/600/470		
Hmotnost (kg)	155		



DUMBIER R 135 OP 600/560

Vývod kouřovodu	horní		
Průměr kouřovodu (mm)	180		
Druh obkladu	plech	44 525 Kč	37 416 Kč
Jmenovitý výkon (kW)	8,5 kw		
Vytápěcí schopnost (m ³)	105-195		
Základní rozměry v/š/h (mm)	1180/600/470		
Hmotnost (kg)	155		



DUMBIER R 135 L 670/500

Vývod kouřovodu	horní		
Průměr kouřovodu (mm)	180		
Druh obkladu	plech	32 205 Kč	27 063 Kč
Jmenovitý výkon (kW)	9 kw		
Vytápěcí schopnost (m ³)	110-205		
Základní rozměry v/š/h (mm)	1160/670/460		
Hmotnost (kg)	180		



DUMBIER R 135 L 670/560

Vývod kouřovodu	horní		
Průměr kouřovodu (mm)	180		
Druh obkladu	plech	33 409 Kč	28 075 Kč
Jmenovitý výkon (kW)	9 kw		
Vytápěcí schopnost (m ³)	110-205		
Základní rozměry v/š/h (mm)	1220/670/460		
Hmotnost (kg)	180		



DUMBIER R 135 O L/P 670/440

Vývod kouřovodu	horní		
Průměr kouřovodu (mm)	180		
Druh obkladu	plech	41 868 Kč	35 183 Kč
Jmenovitý výkon (kW)	9 kw		
Vytápěcí schopnost (m ³)	110-205		
Základní rozměry v/š/h (mm)	1060/670/570		
Hmotnost (kg)	170		



DUMBIER R 135 O P 670/500

Vývod kouřovodu	horní		
Průměr kouřovodu (mm)	180		
Druh obkladu	plech	43 810 Kč	36 815 Kč
Jmenovitý výkon (kW)	9 kw		
Vytápěcí schopnost (m ³)	110-205		
Základní rozměry v/š/h (mm)	1120/670/570		
Hmotnost (kg)	170		



ĎUMBIER R 135 O P 670/560

Vývod kouřovodu	horní		
Průměr kouřovodu (mm)	180		
Druh obkladu	plech	45 835 Kč	38 517 Kč
Jmenovitý výkon (kW)	9 kw		
Vytápěcí schopnost (m ³)	110-205		
Základní rozměry v/š/h (mm)	1180/670/570		
Hmotnost (kg)	170		



ĎUMBIER R 135 O L/ P 780/500

Vývod kouřovodu	horní		
Průměr kouřovodu (mm)	200		
Druh obkladu	plech	48 779 Kč	40 991 Kč
Jmenovitý výkon (kW)	10 kw		
Vytápěcí schopnost (m ³)	125-230		
Základní rozměry v/š/h (mm)	1210/780/490		
Hmotnost (kg)	205		













ĎUMBIER R 135 O L/ P 780/560

Vývod kouřovodu	horní		
Průměr kouřovodu (mm)	200		
Druh obkladu	plech	50 803 Kč	42 692 Kč
Jmenovitý výkon (kW)	10 kw		
Vytápěcí schopnost (m ³)	125-230		
Základní rozměry v/š/h (mm)	1270/780/490		
Hmotnost (kg)	205		

KOBOK krbové vložky ocelové - maloobchodní ceník

ceník 2009

Obrázek	Název + popis	Parametry	MC s DPH	MC bez DPH
	<p>CHOPOK O 550/440 Vývod kouřovodu Průměr kouřovodu (mm) Druh obkladu Jmenovitý výkon (kW) Vytápěcí schopnost (m³) Základní rozměry v/š/h (mm) Hmotnost (kg)</p>	 <p>horní 180 plech 8 kw 100-185 1160/550/470 145</p>	34 456 Kč	28 955 Kč
	<p>CHOPOK O 550/500 Vývod kouřovodu Průměr kouřovodu (mm) Druh obkladu Jmenovitý výkon (kW) Vytápěcí schopnost (m³) Základní rozměry v/š/h (mm) Hmotnost (kg)</p>	 <p>horní 180 plech 8 kw 100-185 1120/550/470 145</p>	35 243 Kč	29 616 Kč
	<p>CHOPOK O 550/560 Vývod kouřovodu Průměr kouřovodu (mm) Druh obkladu Jmenovitý výkon (kW) Vytápěcí schopnost (m³) Základní rozměry v/š/h (mm) Hmotnost (kg)</p>	 <p>horní 180 plech 8 kw 100-185 1180/550/470 145</p>	36 208 Kč	30 427 Kč
	<p>CHOPOK O 600/440 Vývod kouřovodu Průměr kouřovodu (mm) Druh obkladu Jmenovitý výkon (kW) Vytápěcí schopnost (m³) Základní rozměry v/š/h (mm) Hmotnost (kg)</p>	 <p>horní 180 plech 8,5 kw 105-195 1160/600/470 165</p>	36 412 Kč	30 598 Kč
	<p>CHOPOK O 600/500 Vývod kouřovodu Průměr kouřovodu (mm) Druh obkladu Jmenovitý výkon (kW) Vytápěcí schopnost (m³) Základní rozměry v/š/h (mm) Hmotnost (kg)</p>	 <p>horní 180 plech 8,5 kw 105-195 1120/600/470 165</p>	37 245 Kč	31 298 Kč



CHOPOK O 600/560

Vývod kouřovodu
 Průměr kouřovodu (mm)
 Druh obkladu
 Jmenovitý výkon (kW)
 Vytápěcí schopnost (m³)
 Základní rozměry v/š/h (mm)
 Hmotnost (kg)



horní
 180
plech 38 270 Kč 32 160 Kč
 8,5 kw
 105-195
 1180/600/470
 165



CHOPOK O 670/440

Vývod kouřovodu
 Průměr kouřovodu (mm)
 Druh obkladu
 Jmenovitý výkon (kW)
 Vytápěcí schopnost (m³)
 Základní rozměry v/š/h (mm)
 Hmotnost (kg)



horní
 180
plech 39 771 Kč 33 421 Kč
 9 kw
 110-205
 1160/670/570
 210



CHOPOK O 670/500

Vývod kouřovodu
 Průměr kouřovodu (mm)
 Druh obkladu
 Jmenovitý výkon (kW)
 Vytápěcí schopnost (m³)
 Základní rozměry v/š/h (mm)
 Hmotnost (kg)



horní
 180
plech 40 665 Kč 34 172 Kč
 9 kw
 110-205
 1120/670/570
 210



CHOPOK O 670/560

Vývod kouřovodu
 Průměr kouřovodu (mm)
 Druh obkladu
 Jmenovitý výkon (kW)
 Vytápěcí schopnost (m³)
 Základní rozměry v/š/h (mm)
 Hmotnost (kg)



horní
 180
plech 41 784 Kč 35 113 Kč
 9 kw
 110-205
 1180/670/570
 210

oboustranná průhledová s průčelím



CHOPOK R 90 O 670/440

Vývod kouřovodu
 Průměr kouřovodu (mm)
 Druh obkladu
 Jmenovitý výkon (kW)
 Vytápěcí schopnost (m³)
 Základní rozměry v/š/h (mm)
 Hmotnost (kg)



horní
 180
plech 46 289 Kč 38 898 Kč
 9 kw
 110-205
 1060/670/570
 185

oboustranná průhledová s průčelím



CHOPOK R 90 O 670/500

Vývod kouřovodu
 Průměr kouřovodu (mm)
 Druh obkladu
 Jmenovitý výkon (kW)
 Vytápěcí schopnost (m³)
 Základní rozměry v/š/h (mm)
 Hmotnost (kg)




horní
 180
plech 47 337 Kč 39 779 Kč
 9 kw
 110-205
 1120/670/570
 185



CHOPOK R 90 O 670/560

Vývod kouřovodu	horní		
Průměr kouřovodu (mm)	180		
Druh obkladu	plech	48 659 Kč	40 890 Kč
Jmenovitý výkon (kW)	9 kW		
Vytápěcí schopnost (m ³)	110-205		
Základní rozměry v/š/h (mm)	1180/670/570		
Hmotnost (kg)	185		



CHOPOK/DUMBIER O 670/500

Vývod kouřovodu	horní		
Průměr kouřovodu (mm)	180		
Druh obkladu	plech	45 205 Kč	37 987 Kč
Jmenovitý výkon (kW)	9 kW		
Vytápěcí schopnost (m ³)	110-205		
Základní rozměry v/š/h (mm)	1120/670/570		
Hmotnost (kg)	170		



CHOPOK/MÝTO R 900 OP 670/500

Vývod kouřovodu	horní		
Průměr kouřovodu (mm)	180		
Druh obkladu	plech	49 529 Kč	41 621 Kč
Jmenovitý výkon (kW)	9 kW		
Vytápěcí schopnost (m ³)	110-205		
Základní rozměry v/š/h (mm)	1160/670/460		
Hmotnost (kg)	170		



MÝTO R 900 O 670/500

Vývod kouřovodu	horní		
Průměr kouřovodu (mm)	180		
Druh obkladu	plech	51 828 Kč	43 553 Kč
Jmenovitý výkon (kW)	9 kW		
Vytápěcí schopnost (m ³)	110-205		
Základní rozměry v/š/h (mm)	1120/670/570		
Hmotnost (kg)	205		



CHOPOK O 780/500

Vývod kouřovodu	horní		
Průměr kouřovodu (mm)	200		
Druh obkladu	plech	46 180 Kč	38 807 Kč
Jmenovitý výkon (kW)	10 kW		
Vytápěcí schopnost (m ³)	125-230		
Základní rozměry v/š/h (mm)	1120/780/570		
Hmotnost (kg)	240		




CHOPOK O 780/560

Vývod kouřovodu	horní		
Průměr kouřovodu (mm)	200		
Druh obkladu	plech	48 017 Kč	40 350 Kč
Jmenovitý výkon (kW)	10 kW		
Vytápěcí schopnost (m ³)	125-230		
Základní rozměry v/š/h (mm)	1180/780/570		
Hmotnost (kg)	240		




oboustranná průhledová s průčelím



CHOPOK R90 O 780/500

Vývod kouřovodu	horní		
Průměr kouřovodu (mm)	200		
Druh obkladu	plech	53 794 Kč	45 205 Kč
Jmenovitý výkon (kW)	10 kw		
Vytápěcí schopnost (m ³)	125-230		
Základní rozměry v/š/h (mm)	1120/780/570		
Hmotnost (kg)	215		


oboustranná průhledová s průčelím



CHOPOK R90 O 780/560

Vývod kouřovodu	horní		
Průměr kouřovodu (mm)	200		
Druh obkladu	plech	55 974 Kč	47 037 Kč
Jmenovitý výkon (kW)	10 kw		
Vytápěcí schopnost (m ³)	125-230		
Základní rozměry v/š/h (mm)	1180/780/570		
Hmotnost (kg)	215		


oboustranná průhledová prisma



CHOPOK ĎUMBIER O 780/500

Vývod kouřovodu	horní		
Průměr kouřovodu (mm)	200		
Druh obkladu	plech	50 018 Kč	42 032 Kč
Jmenovitý výkon (kW)	10 kw		
Vytápěcí schopnost (m ³)	125-230		
Základní rozměry v/š/h (mm)	1120/780/570		
Hmotnost (kg)	240		


oboustranná průhledová prisma



CHOPOK ĎUMBIER O 780/560

Vývod kouřovodu	horní		
Průměr kouřovodu (mm)	200		
Druh obkladu	plech	51 996 Kč	43 694 Kč
Jmenovitý výkon (kW)	10 kw		
Vytápěcí schopnost (m ³)	125-230		
Základní rozměry v/š/h (mm)	1180/780/570		
Hmotnost (kg)	240		


oboustranná průhledová oblouková



CHOPOK MÝTO R900 O 780/560

Vývod kouřovodu	horní		
Průměr kouřovodu (mm)	180		
Druh obkladu	plech	57 929 Kč	48 680 Kč
Jmenovitý výkon (kW)	10 kw		
Vytápěcí schopnost (m ³)	125-230		
Základní rozměry v/š/h (mm)	1270/780/490		
Hmotnost (kg)	160		

oboustranná průhledová oblouková



MÝTO R900 O 780/560

Vývod kouřovodu	horní		
Průměr kouřovodu (mm)	200		
Druh obkladu	plech	60 359 Kč	50 722 Kč
Jmenovitý výkon (kW)	10 kw		
Vytápěcí schopnost (m ³)	125-230		
Základní rozměry v/š/h (mm)	1180/780/570		
Hmotnost (kg)	240		



CHOPOK O 900/500

Vývod kouřovodu	horní		
Průměr kouřovodu (mm)	225		
Druh obkladu		plech	52 293 Kč 43 944 Kč
Jmenovitý výkon (kW)	11 kW		
Vytápěcí schopnost (m ³)	135-250		
Základní rozměry v/š/h (mm)	1120/900/570		
Hmotnost (kg)	270		



CHOPOK O 900/560

Vývod kouřovodu	horní		
Průměr kouřovodu (mm)	225		
Druh obkladu		plech	54 771 Kč 46 026 Kč
Jmenovitý výkon (kW)	11 kW		
Vytápěcí schopnost (m ³)	135-250		
Základní rozměry v/š/h (mm)	1180/900/570		
Hmotnost (kg)	270		

oboustranná průhledová oblouková



CHOPOK R 90 O 900/500

Vývod kouřovodu	horní		
Průměr kouřovodu (mm)	225		
Druh obkladu		plech	59 467 Kč 49 972 Kč
Jmenovitý výkon (kW)	11 kW		
Vytápěcí schopnost (m ³)	135-250		
Základní rozměry v/š/h (mm)	1120/900/570		
Hmotnost (kg)	250		

oboustranná průhledová oblouková



CHOPOK R 90 O 900/560

Vývod kouřovodu	horní		
Průměr kouřovodu (mm)	225		
Druh obkladu		plech	61 158 Kč 51 393 Kč
Jmenovitý výkon (kW)	11 kW		
Vytápěcí schopnost (m ³)	135-250		
Základní rozměry v/š/h (mm)	1180/900/570		
Hmotnost (kg)	250		



CHOPOK O 1000/500

Vývod kouřovodu	horní		
Průměr kouřovodu (mm)	225		
Druh obkladu		plech	58 310 Kč 49 000 Kč
Jmenovitý výkon (kW)	12 kW		
Vytápěcí schopnost (m ³)	150-275		
Základní rozměry v/š/h (mm)	1120/1000/570		
Hmotnost (kg)	290		



CHOPOK O 1000/560

Vývod kouřovodu	horní		
Průměr kouřovodu (mm)	225		
Druh obkladu		plech	61 217 Kč 51 443 Kč
Jmenovitý výkon (kW)	12 kW		
Vytápěcí schopnost (m ³)	150-275		
Základní rozměry v/š/h (mm)	1188/1000/570		
Hmotnost (kg)	290		



CHOPOK R90 O1000/500

Vývod kouřovodu	horní		
Průměr kouřovodu (mm)	225		
Druh obkladu	plech	64 863 Kč	54 507 Kč
Jmenovitý výkon (kW)	12 kW		
Vytápěcí schopnost (m ³)	150-275		
Základní rozměry v/š/h (mm)	1120/1000/570		
Hmotnost (kg)	285		





CHOPOK R90 O1000/560

Vývod kouřovodu	horní		
Průměr kouřovodu (mm)	225		
Druh obkladu	plech	67 424 Kč	56 659 Kč
Jmenovitý výkon (kW)	12 kW		
Vytápěcí schopnost (m ³)	150-275		
Základní rozměry v/š/h (mm)	1180/1000/570		
Hmotnost (kg)	285		

KOBOK krbové vložky ocelové - maloobchodní ceník

ceník 2009

Obrázek	Název + popis	Parametry	MC s DPH	MC bez DPH
<i>řada 550 8/5 kw</i>				
	ĐUMBIER 550/440		40 593 Kč	34 112 Kč
	ĐUMBIER 550/500		41 499 Kč	34 873 Kč
	ĐUMBIER 550/560		42 809 Kč	35 974 Kč
	ĐUMBIER R 135 L/P 550/440		40 116 Kč	33 711 Kč
	ĐUMBIER R 135 L/P 550/500		41 105 Kč	34 542 Kč
	ĐUMBIER R 135 L/P 550/560		42 226 Kč	35 484 Kč
	CHOPOK 550/440		37 066 Kč	31 148 Kč
	CHOPOK 550/500		38 079 Kč	31 999 Kč
	CHOPOK 550/560		38 830 Kč	32 630 Kč
<i>řada 600 8,5/5 kw</i>				
	ĐUMBIER 600/440		42 024 Kč	35 314 Kč
	ĐUMBIER 600/500		42 857 Kč	36 014 Kč
	ĐUMBIER 600/560		44 168 Kč	37 116 Kč



ĎUMBIER R 135 L/P 600/440
ĎUMBIER R 135 L/P 600/500
ĎUMBIER R 135 L/P 600/560

41 533 Kč	34 902 Kč
42 534 Kč	35 743 Kč
43 691 Kč	36 715 Kč



CHOPOK 600/400
CHOPOK 600/500
CHOPOK 600/560

38 306 Kč	32 190 Kč
39 353 Kč	33 070 Kč
40 116 Kč	33 711 Kč



CHOPOK R 90 330 L 600/440
CHOPOK R 90 330 L 600/500
CHOPOK R 90 330 L 600/560

43 239 Kč	36 335 Kč
44 214 Kč	37 155 Kč
45 251 Kč	38 026 Kč



CHOPOK R 90 330 P 550/440
CHOPOK R 90 330 P 600/560


41 283 Kč	34 692 Kč
45 251 Kč	38 026 Kč


řada 670 9/6 kw




ĎUMBIER R 135 L/P 670/440
ĎUMBIER R 135 L/P 670/500
ĎUMBIER R 135 L/P 670/560

42 464 Kč	35 684 Kč
43 489 Kč	36 545 Kč
44 692 Kč	37 556 Kč


	CHOPOK 670/440	40 080 Kč	33 681 Kč
	CHOPOK 670/500	41 189 Kč	34 613 Kč
	CHOPOK 670/560	41 988 Kč	35 284 Kč


	CHOPOK R 90 330 L/P 670/440	45 955 Kč	38 618 Kč
	CHOPOK R 90 330 L/P 670/500	47 028 Kč	39 519 Kč
	CHOPOK R 90 330 L/P 670/560	48 136 Kč	40 450 Kč

	MÝTO R 900 670/500	48 469 Kč	40 730 Kč
--	---------------------------	------------------	-----------

řada 780 10/6 kw

	DUMBIER 780/500	49 672 Kč	41 741 Kč
	DUMBIER 780/560	51 209 Kč	43 033 Kč

	DUMBIER R 135 L/P 780/500	49 243 Kč	41 381 Kč
	DUMBIER R 135 L/P 780/560	50 745 Kč	42 643 Kč

	CHOPOK 780/500	46 550 Kč	39 118 Kč
	CHOPOK 780/560	47 921 Kč	40 270 Kč



MÝTO R 900 780/560

55 046 Kč

46 257 Kč

KOBOK krbové vložky ocelové - maloobchodní ceník

ceník 2009

Obrázek	Název + popis	Parametry	MC s DPH	MC bez DPH
	CHOPOK 2 R 90/450 670/440 Vývod kouřovodu Průměr kouřovodu (mm) Druh obkladu Jmenovitý výkon (kW) Vytápěcí schopnost (m ³) Základní rozměry v/š/h (mm) Hmotnost (kg)	horní 180 plech 9 kw 110-205 1100/670/420 180	41 511 Kč	34 883 Kč
	CHOPOK 2 R 90/450 670/500 Vývod kouřovodu Průměr kouřovodu (mm) Druh obkladu Jmenovitý výkon (kW) Vytápěcí schopnost (m ³) Základní rozměry v/š/h (mm) Hmotnost (kg)	horní 180 plech 9 kw 110-205 1160/670/420 180	42 607 Kč	35 804 Kč
	CHOPOK 2 R 90/450 670/560 Vývod kouřovodu Průměr kouřovodu (mm) Druh obkladu Jmenovitý výkon (kW) Vytápěcí schopnost (m ³) Základní rozměry v/š/h (mm) Hmotnost (kg)	horní 180 plech 9 kw 110-205 1220/670/420 180	43 727 Kč	36 745 Kč
	CHOPOK 2 R 90/450 780/500 Vývod kouřovodu Průměr kouřovodu (mm) Druh obkladu Jmenovitý výkon (kW) Vytápěcí schopnost (m ³) Základní rozměry v/š/h (mm) Hmotnost (kg)	horní 200 plech 10 kw 125-230 1210/780/420 205	46 824 Kč	39 348 Kč
	CHOPOK 2 R 90/450 780/560 Vývod kouřovodu Průměr kouřovodu (mm) Druh obkladu Jmenovitý výkon (kW) Vytápěcí schopnost (m ³) Základní rozměry v/š/h (mm) Hmotnost (kg)	horní 200 plech 10 kw 125-230 1270/780/420 205	38 664 Kč	32 491 Kč 40 940 Kč



CHOPOK 2 R 90/500 900/500

Vývod kouřovodu	horní		
Průměr kouřovodu (mm)	225		
Druh obkladu		plech	54 069 Kč 45 436 Kč
Jmenovitý výkon (kW)	11 kw		
Vytápěcí schopnost (m ³)	135-250		
Základní rozměry v/š/h (mm)	1260/900/470		
Hmotnost (kg)	230		



CHOPOK 2 R 90/500 900/560

Vývod kouřovodu	horní		
Průměr kouřovodu (mm)	225		
Druh obkladu		plech	56 643 Kč 47 599 Kč
Jmenovitý výkon (kW)	11 kw		
Vytápěcí schopnost (m ³)	135-250		
Základní rozměry v/š/h (mm)	1320/900/470		
Hmotnost (kg)	135		



CHOPOK 2 R 90/500 1000/500

Vývod kouřovodu	horní		
Průměr kouřovodu (mm)	225		
Druh obkladu		plech	59 931 Kč 50 362 Kč
Jmenovitý výkon (kW)	12 kw		
Vytápěcí schopnost (m ³)	150-275		
Základní rozměry v/š/h (mm)	1310/1000/470		
Hmotnost (kg)	260		



CHOPOK 2 R 90/500 1000/560

Vývod kouřovodu	horní		
Průměr kouřovodu (mm)	225		
Druh obkladu		plech	62 456 Kč 52 484 Kč
Jmenovitý výkon (kW)	12 kw		
Vytápěcí schopnost (m ³)	150-275		
Základní rozměry v/š/h (mm)	1370/1000/470		
Hmotnost (kg)	260		