








ROMOTOP krbové vložky - maloobchodní ceník


ceník 2008


Obrázek	Název + popis	Parametry	MC s DPH	MC bez DPH
	KV 025 F 01 - rovná nízká s CPV Vývod kouřovodu Průměr kouřovodu (mm) Druh obkladu Jmenovitý výkon (kW) Vytápěcí schopnost (m ³) Základní rozměry v/š/h (mm) Hmotnost (kg)	horní 180 litina + šamot 8 kw 150 - 280 1057/460/552 139	29 869 Kč	25 100 Kč
	KV 025 F 01/ORT - rovná nízká s ORT, s CPV Vývod kouřovodu Průměr kouřovodu (mm) Druh obkladu Jmenovitý výkon (kW) Vytápěcí schopnost (m ³) Základní rozměry v/š/h (mm) Hmotnost (kg)	horní 180 litina + šamot 8 kw 150 - 200 1057/460/552 148	31 654 Kč	26 600 Kč
	KV 025 F 02 - rovná vysoká s CPV Vývod kouřovodu Průměr kouřovodu (mm) Druh obkladu Jmenovitý výkon (kW) Vytápěcí schopnost (m ³) Základní rozměry v/š/h (mm) Hmotnost (kg)	horní 180 litina + šamot 8 kw 150 - 200 1257/460/552 149	30 821 Kč	25 900 Kč
	KV 025 F 03 - rovná vysoká s CPV a s TPV 4kW Vývod kouřovodu Průměr kouřovodu (mm) Druh obkladu Jmenovitý výkon (kW) Vytápěcí schopnost (m ³) Základní rozměry v/š/h (mm) Hmotnost (kg)	horní 180 litina + šamot 6+3 TV kw 150 - 280 1257/460/552 158	34 629 Kč	29 100 Kč
	KV 025 F P 01 - lomená nízká s CPV Vývod kouřovodu Průměr kouřovodu (mm) Druh obkladu Jmenovitý výkon (kW) Vytápěcí schopnost (m ³) Základní rozměry v/š/h (mm) Hmotnost (kg)	horní 180 litina + šamot 8 kw 150 - 200 1057/462/565,5 148	31 400 Kč	27 800 Kč
	KV 025 F P 01/ORT - lomená nízká s ORT, s CPV Vývod kouřovodu Průměr kouřovodu (mm) Druh obkladu Jmenovitý výkon (kW) Vytápěcí schopnost (m ³) Základní rozměry v/š/h (mm) Hmotnost (kg)	horní 180 litina + šamot 8 kw 150 - 200 1057/462/565,5 148	31 400 Kč	29 300 Kč


	KV 025 F P 02 - lomená vysoká s CPV		
	Vývod kouřovodu	horní	
	Průměr kouřovodu (mm)	180	
	Druh obkladu	litina + šamot	34 034 Kč
	Jmenovitý výkon (kW)	8 kw	28 600 Kč
	Vytápěcí schopnost (m ³)	150 - 200	
	Základní rozměry v/š/h (mm)	1257,5/462/565,5	
Hmotnost (kg)	157		


	KV 025 F P 03 - lomená vysoká s CPV a s TPV 4kW		
	Vývod kouřovodu	horní	
	Průměr kouřovodu (mm)	180	
	Druh obkladu	litina + šamot	37 842 Kč
	Jmenovitý výkon (kW)	8+4	31 800 Kč
	Vytápěcí schopnost (m ³)	150 - 280	
	Základní rozměry v/š/h (mm)	1257,5/462/565,5	
Hmotnost (kg)	167		

	KV 025 F R 01 - panorama nízká s CPV		
	Vývod kouřovodu	horní	
	Průměr kouřovodu (mm)	180	
	Druh obkladu	litina + šamot	33 796 Kč
	Jmenovitý výkon (kW)	8-12 kw	28 400 Kč
	Vytápěcí schopnost (m ³)	150 - 200	
	Základní rozměry v/š/h (mm)	1057/460/563	
Hmotnost (kg)	147		

	KV 025 F R 01/ORT - panorama nízká s ORT, s CPV		
	Vývod kouřovodu	horní	
	Průměr kouřovodu (mm)	180	
	Druh obkladu	litina + šamot	32 150 Kč
	Jmenovitý výkon (kW)	8-12 kw	29 900 Kč
	Vytápěcí schopnost (m ³)	150 - 200	
	Základní rozměry v/š/h (mm)	1057/462/563	
Hmotnost (kg)	147		

	KV 025 F R 02 - panorama vysoká s CPV		
	Vývod kouřovodu	horní	
	Průměr kouřovodu (mm)	180	
	Druh obkladu	litina + šamot	34 867 Kč
	Jmenovitý výkon (kW)	8-12 kw	29 300 Kč
	Vytápěcí schopnost (m ³)	150 - 200	
	Základní rozměry v/š/h (mm)	1257,5/462/563	
Hmotnost (kg)	157		

	KV 025 F R 03 - panorama vysoká s CPV a s TPV 4kW		
	Vývod kouřovodu	horní	
	Průměr kouřovodu (mm)	180	
	Druh obkladu	litina + šamot	38 556 Kč
	Jmenovitý výkon (kW)	6+3 TV kw	32 400 Kč
	Vytápěcí schopnost (m ³)	150 - 200	
	Základní rozměry v/š/h (mm)	1057/462/563	
Hmotnost (kg)	166		

	KV 025 L - široká rovná s CPV		
	Vývod kouřovodu	horní	
	Průměr kouřovodu (mm)	180	
	Druh obkladu	litina + šamot	34 748 Kč
	Jmenovitý výkon (kW)	10-14	29 200 Kč
	Vytápěcí schopnost (m ³)	150 - 230	
	Základní rozměry v/š/h (mm)	1258/693/485	
Hmotnost (kg)	182		



KV 025 L/ORT - široká rovná s CPV s ORT

Vývod kouřovodu	horní		
Průměr kouřovodu (mm)	180		
Druh obkladu	litina + šamot	33 439 Kč	28 100 Kč
Jmenovitý výkon (kW)	10-14		
Vytápěcí schopnost (m ³)	150 - 230		
Základní rozměry v/š/h (mm)	1258/693/485		
Hmotnost (kg)	182		



KV 025 M - široká panorama s CPV

Vývod kouřovodu	horní		
Průměr kouřovodu (mm)	180		
Druh obkladu	litina + šamot	38 318 Kč	32 200 Kč
Jmenovitý výkon (kW)	10-14		
Vytápěcí schopnost (m ³)	150 - 230		
Základní rozměry v/š/h (mm)	1262/710/540		
Hmotnost (kg)	192		



KV 025 M/ORT - široká panorama s CPV s ORT

Vývod kouřovodu	horní		
Průměr kouřovodu (mm)	180		
Druh obkladu	litina + šamot	37 009 Kč	31 100 Kč
Jmenovitý výkon (kW)	10-14		
Vytápěcí schopnost (m ³)	150 - 230		
Základní rozměry v/š/h (mm)	1262,5/710/540		
Hmotnost (kg)	192		