






SCAN - maloobchodní ceník

Ceník platný od 1.3.2008

Obrázek	Název + popis	Parametry	MC s DPH	MC bez DPH
	SCAN 4 Vývod kouřovodu Průměr kouřovodu (mm) Barevné provedení Výkon (kW) Vytápěcí schopnost (m ³) Základní rozměry v/š/h (mm) Hmotnost (kg)	ocelová horní,zadní 150 černá,šedá 7-9 238 825/638/386 115	47 000 Kč	39 496 Kč
	SCAN 30 Vývod kouřovodu Průměr kouřovodu (mm) Barevné provedení Výkon (kW) Vytápěcí schopnost (m ³) Základní rozměry v/š/h (mm) Hmotnost (kg)	ocelová s výsuvnými dvířky horní,zadní 150 černá,šedá 7-9 238 1040/533/497 130-180	87 000 Kč	73 109 Kč
	SCAN 30 MAXI Vývod kouřovodu Průměr kouřovodu (mm) Barevné provedení Výkon (kW) Vytápěcí schopnost (m ³) Základní rozměry v/š/h (mm) Hmotnost (kg)	ocelová s výsuvnými dvířky horní,zadní 150 černá,šedá 7-9 238 1220/533/497 130-180	95 000 Kč	79 832 Kč
	SCAN 45 MINI Vývod kouřovodu Průměr kouřovodu (mm) Barevné provedení Výkon (kW) Vytápěcí schopnost (m ³) Základní rozměry v/š/h (mm) Hmotnost (kg)	ocelová horní,zadní 150 černá,šedá 5-7 170 970/410/410 90	50 000 Kč	42 017 Kč
	SCAN 45 MAXI Vývod kouřovodu Průměr kouřovodu (mm) Barevné provedení Výkon (kW) Vytápěcí schopnost (m ³) Základní rozměry v/š/h (mm) Hmotnost (kg)	ocelová horní,zadní 150 černá,šedá 5-7 170 1170/410/410 115	54 000 Kč	45 378 Kč



SCAN 46

Vývod kouřovodu
Průměr kouřovodu (mm)
Barevné provedení

Výkon (kW)
Vytápěcí schopnost (m³)
Základní rozměry v/š/h (mm)
Hmotnost (kg)

ocelová
horní,zadní
150
černá,šedá
s pevným podstavcem **54 000 Kč** 45 378 Kč
s otočným podstavcem **64 001 Kč** 53 782 Kč



SCAN 50,50-5

Vývod kouřovodu
Průměr kouřovodu (mm)
Barevné provedení

Výkon (kW)
Vytápěcí schopnost (m³)
Základní rozměry v/š/h (mm)
Hmotnost (kg)

ocelová
horní,zadní
150
černá,šedá 57 000 Kč 47 899 Kč
otočná **61 001 Kč** 51 261 Kč



SCAN 50 MAXI,50-5 MA

Vývod kouřovodu
Průměr kouřovodu (mm)
Barevné provedení

Výkon (kW)
Vytápěcí schopnost (m³)
Základní rozměry v/š/h (mm)
Hmotnost (kg)

ocelová
horní,zadní
150
černá,šedá 62 000 Kč 52 101 Kč
otočná **65 000 Kč** 54 622 Kč



SCAN 53

Vývod kouřovodu
Průměr kouřovodu (mm)
Barevné provedení

Výkon (kW)
Vytápěcí schopnost (m³)
Základní rozměry v/š/h (mm)
Hmotnost (kg)

ocelová
horní,zadní
150
černá,šedá 77 000 Kč 64 706 Kč
ocelová-nerez **86 000 Kč** 72 269 Kč

boky




SCAN 53


Vývod kouřovodu
Průměr kouřovodu (mm)
Barevné provedení


Výkon (kW)
Vytápěcí schopnost (m³)
Základní rozměry v/š/h (mm)
Hmotnost (kg)


nástěnný model
horní,zadní
150
ocelová kamna -černá,šedá 77 000 Kč 64 706 Kč
ocelová-nerez **86 000 Kč** 72 269 Kč


boky

	SCAN 56			
	Vývod kouřovodu	ocelová		
	Průměr kouřovodu (mm)	horní,zadní		
	Barevné provedení	150		
		černá,šedá		
		s pevným podstavcem	77 000 Kč	64 706 Kč
		s otočným podstavcem	81 000 Kč	68 067 Kč
	s profilovaným podstavcem	77 000 Kč	64 706 Kč	
Výkon (kW)	7-9			
Vytápěcí schopnost (m ³)	238			
Základní rozměry v/š/h (mm)	1225/476/434			
Hmotnost (kg)	146			

	SCAN Andersen 1			
	Vývod kouřovodu	horní,zadní		
	Průměr kouřovodu (mm)	130		
		sálavá na nožkách	26 000 Kč	21 849 Kč
		konvenkční s litin.boky	29 000 Kč	24 370 Kč
	Výkon (kW)	6-8		
	Vytápěcí schopnost (m ³)	204		
Základní rozměry v/š/h (mm)	710/345/570			
Hmotnost (kg)	70			

	SCAN Andersen 4-5			
	Vývod kouřovodu	horní,zadní		
	Průměr kouřovodu (mm)	130		
		sálavá na nožkách	28 000 Kč	23 529 Kč
		konvenkční (topeniště+boky)	33 000 Kč	27 731 Kč
	Výkon (kW)	5-7		
	Vytápěcí schopnost (m ³)	170		
Základní rozměry v/š/h (mm)	758/412/448			
Hmotnost (kg)	68			

	SCAN Andersen 8-2			
	Vývod kouřovodu	horní,zadní		
	Průměr kouřovodu (mm)	150		
		sálavá s litin.obložením	37 000 Kč	31 092 Kč
		konvenkční (topeniště+boky)	40 000 Kč	33 613 Kč
		konvenkční s horním obloukem	44 000 Kč	36 975 Kč
		konvenkční pro mastkové obložení	33 000 Kč	27 731 Kč
	vestavný model	38 000 Kč	31 933 Kč	
Výkon (kW)	6-8			
Vytápěcí schopnost (m ³)	204			
Základní rozměry v/š/h (mm)	873/477/465			
Hmotnost (kg)	130			

	SCAN Andersen 10			
	Vývod kouřovodu	horní,zadní		
	Průměr kouřovodu (mm)	150		
		konvenkční (topeniště+boky)	48 000 Kč	40 336 Kč
		konvenkční pro mastkové obložení	42 000 Kč	35 294 Kč
	Výkon (kW)	8-10		
	Vytápěcí schopnost (m ³)	272		
Základní rozměry v/š/h (mm)	889/676/404			
Hmotnost (kg)	140			

SCAN DSA 1 k zabudování/volně stojící



Vývod kouřovodu
Průměr kouřovodu (mm)

horní, zadní
200



černá nebo šedá
volně stojící černá nebo šedá

110 000 Kč
145 900 Kč
169 900 Kč

92 437 Kč
122 605 Kč
142 773 Kč

Výkon (kW)
Vytápěcí schopnost (m³)
Základní rozměry v/š/h (mm)
Hmotnost (kg)

8-11
272
1555,1825/808,874/558,729
225/276

SCAN DSA 5 k zabudování/volně stojící



Vývod kouřovodu
Průměr kouřovodu (mm)

horní, zadní
180



černá nebo šedá
volně stojící černá nebo šedá

85 000 Kč
121 000 Kč
140 000 Kč

71 429 Kč
101 681 Kč
117 647 Kč

Výkon (kW)
Vytápěcí schopnost (m³)
Základní rozměry v/š/h (mm)
Hmotnost (kg)

8-10
272
1540,1650/714,774/588,617
172/210

SCAN DSA 5

nástěnný model



Vývod kouřovodu
Průměr kouřovodu (mm)

horní, zadní
180

černá nebo šedá
nerez

121 000 Kč
140 000 Kč

101 681 Kč
117 647 Kč

Výkon (kW)
Vytápěcí schopnost (m³)
Základní rozměry v/š/h (mm)
Hmotnost (kg)

8-10
272
1280/774/657
210

SCAN DSA 10



Vývod kouřovodu
Průměr kouřovodu (mm)

horní, zadní
180

černá nebo šedá
nerez

100 000 Kč
113 000 Kč

84 034 Kč
94 958 Kč

Výkon (kW)
Vytápěcí schopnost (m³)
Základní rozměry v/š/h (mm)
Hmotnost (kg)

8-10
272
1650/794/684
180